


US Anschlussleitung mit IEC Gerätesteckdose C17, gerade



Beschreibung

- 1 Funktion:
- Anschlussleitung, Schutzklasse II
- Stiftemperatur 60 °C
- Kundenspezifische Versionen auf Anfrage

Referenzen

Ersatztyp: [3-101-170](#)

Technische Daten

Nenndaten UL/CSA	10A / 125 VAC; 50/60Hz	Gerätestecker/-Dose	C17 gemäss IEC 60320-1
Zulässige Betriebstemp.	-40 °C bis 60 °C		UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse II
IP-Schutzgrad	von Frontseite IP 40 gemäss IEC 60529		
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse II gemäss IEC 61140		
Material: Gehäuse	PVC, schwarz		

Alle Varianten

Dose		Kabel				Stecker					Bestell-Nummer
Typ	V-Lock	Kabeltyp	Leiterquerschnitt	Länge [m]	Farbe	Typ	Land	Norm	Bauform	Index	
C17		SJT 2x18 AWG	2 x 18 AWG	2.5	schwarz	Nordamerika	USA	NEMA 1-15	gerade	-	6052.0048

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Stecker

Kategorie / Beschreibung

Gerätestecker Übersicht komplett



6100-3, Montage: Schraub, Löt- oder Steckanschlüsse, Gerätestecker: IEC C14	6100-3
6100-4, Montage: Schnapp, Löt- oder Steckanschlüsse, Gerätestecker: IEC C14	6100-4
IEC Gerätestecker C18, Schraubmontage, front- oder rückseitig, Löt- oder Steckanschluss	6102-3
IEC Gerätestecker C18, Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss	6102-5
G-Stecker, Montage: Gerätestecker : IEC C14 Ohne Sicherungshalter	6150
Gerätestecker weitere Typen zu 6052.0048	...

Gerätesteckerkombielement Übersicht komplett



DC11, Montage: Schraub, Wippschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 1- / 2-polig, Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm, Gerätestecker: IEC C14, Ohne Sicherungshalter: Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II	DC11
KEB1, Montage: Schraub, Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm, Ohne Sicherungshalter: Wippschalter, unbeleuchtet oder beleuchtet, rot, 1-polig, Gerätestecker: IEC C14, 250 VAC, verdrahtet, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	KEB1
KEB2, Montage: Schraub, Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm, Ohne Sicherungshalter: Wippschalter, unbeleuchtet oder beleuchtet, 2-polig, Gerätestecker: IEC C14, 250 VAC, verdrahtet, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	KEB2
1074, Montage: Löt- oder Steckanschlüsse, Ohne Sicherungshalter: Wippschalter, unbeleuchtet, schwarz, 1-polig, Gerätestecker: IEC C14, 250 VAC, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	1074
DC21, Montage: Schraub rückseitig, Wippschalter: unbeleuchtet oder beleuchtet 2-polig, Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm Gerätestecker: IEC C14, Ohne Sicherungshalter:	DC21

[Gerätesteckerkombielement weitere Typen zu 6052.0048](#)

...

Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter Übersicht komplett



KFB1, Montage: Schraub, frontseitig, Filter: Standard Version, Ohne Sicherungshalter: 10 A, Wippschalter: 1-polig, Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet	KFB1
KFB2, Montage: Schraub, frontseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Ohne Sicherungshalter: 10 A, Wippschalter: 2-polig, Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet	KFB2
DC12, Montage: Schraub, front-/rückseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Ohne Sicherungshalter: 10 A, Wippschalter: 1- / 2-polig, unbeleuchtet oder beleuchtet Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet	DC12
DC22 Montage: Schraub, rückseitig, Leiterplatte, 10 A, Filter: Standard- und Medizinalversion, Ohne Sicherungshalter: Wippschalter: 1- / 2-polig, unbeleuchtet oder beleuchtet, Gerätestecker: IEC C14, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	DC22
DD12, Montage: Schraubbefestigung, frontseitig, Filter: Standard- und Medizinalversion, Sicherungshalter: 1- / 2-polig, 10 A, Wippschalter: 2-polig, unbeleuchtet Gerätestecker: IEC C14, verdrahtet	DD12

[Gerätesteckerkombielement mit Netzfilter weitere Typen zu 6052.0048](#)

...

Verteilleiste Übersicht komplett



Verteilleiste für Schnappmontage mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 1 Geräteeinbausteckdose F	0712
Verteilleiste mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 2 Geräteeinbausteckdosen F, geschlossen	4741
Verteilleiste mit 1 IEC Gerätestecker C14 und 4 Geräteeinbausteckdosen F	4747
Verteilleiste mit IEC Gerätestecker C14 oder Netzkabel und 5 oder 6 Geräteeinbausteckdosen F, sowie Zusatzelemente	4740

[Verteilleiste weitere Typen zu 6052.0048](#)

PHAS

MISSING PICTURE: \\192.168.100.135\EPIMFS\produktion\export\Datasheets\Datasheet_GST_PG07_2_Varianten_Export\TOB-
LER\6052_0048\2016_09_05\08_14_02_055_466002\DC0002256-001.jpg

PHASE-OUT

MISSING PICTURE: \\192.168.100.135\EPIMFS\produktion\export\Datasheets\Datasheet_GST_PG07_2_Varianten_Export\TOB-
LER\6052_0048\2016_09_05\08_14_02_055_466002\DC0002256-002.jpg

PHASE-OUT

05.09.2016